

Loxeal Activator 11 (Primer pro anaerobní lepidla)

Charakteristika

Čistí a odmašťuje lepené plochy. Zároveň urychluje dobu vytvrzování anaerobních lepidel, jež se pohybuje v rozmezí 20 - 120 sekund a závisí na druhu lepidla, velikosti mezery mezi spojovanými částmi a teplotě okolí. Aktivátor se aplikuje pouze na jeden z povrchů a nechá se chvíli zaschnout.

Fyzikální vlastnosti

▪ Složení	:	organické složky v rozpouštědle	
▪ Barva	:	zelená	
▪ Viskozita (25°C)	:	1 - 2 mPa.s	
▪ Specifická hmotnost (25°C)	:	0,8 g/ml	
▪ Bod vzplanutí	:	0°C	
▪ Tenze par (25°C)	:	50 mbar	
▪ Toxicita	:	TLV 270 ppm	
▪ Doba působení aktivátoru	:	24 h	
▪ Skladovatelnost	:	1 rok	:

Údaje o označování

Označování symboly podle pravidel EEC je platné : Výstražný symbol nebezpečnosti : F - vysoce hořlavý

Balení

Sprej: 150 ml
Plechovka : 1l

Veškeré údaje poskytnuté v tomto dokumentu byly sestaveny s dobrým úmyslem. Všeobecně se má za to, že pocházejí z důvěryhodného zdroje, přesto však mají pouze informativní charakter. Firma Loxeal, její zástupci a distributoři v žádném případě nemohou nést právní odpovědnost respektive být právně zodpovědní za vzniklé škody nesprávnou aplikací výrobků osobami, jejichž použité metody a postupy se nacházejí mimo rámec kompetence firmy Loxeal, jejich zástupců a distributorů a proto tedy nemohou být jimi ovlivněni. Je plně v kompetenci uživatele se rozhodnout zda výrobek je vhodný pro daný účel použití, zda použité postupy a metody nebo přípravy jsou v souladu s údaji uvedenými ve firemní literatuře. Uživatel rovněž zodpovídá za dodržení a osvojení si takových opatření, jež jsou všeobecně doporučovány pro ochranu osob a majetku při manipulaci a zacházením s výrobky firmy Loxeal včetně jejich aplikace.